RENT4WORK

Technisches Datenblatt
Dokument erstellt am 23. November 2026

HYSTER

Hyster E4.0XN

4 t

Maschine

Hersteller	**Hyster**
Modell	**E4.0XN**
Nenntragfähigkeit	**4 t**
Hubhöhe	**3,00 m**
Betriebsgewicht	**7217 kg**

Abmessungen und Platzbedarf

Lastschwerpunktabstand	**500 mm**
Hubhöhe h3	**3000 mm**
Höhe Hubgerüst eingefahren h1	**2134 mm**
Freihub h2	**100 mm**
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	**3783 mm**
Höhe Schutzdach h6	**2388 mm**
Sitzhöhe h7	**1324 mm**
Länge einschließlich Gabelrücken l2	**2451 mm**
Radstand y	**1574 mm**
Bodenfreiheit m1	**90 mm**
Wenderadius Wa	**2165 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 800×1200)	**4012 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 1000×1200)	**3812 mm**
Lastabstand x	**447 mm**

Leistungsdaten und Hubgerüst

Fahrmotorleistung	**21 kW**

Resttragfähigkeiten und Traglastdiagramm

Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**3870 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**3520 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**3860 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**3500 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**3630 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**3310 kg**

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.