RENT4WORK

**Technisches Datenblatt**
Dokument erstellt am 23. November 2026

HYSTER

# Hyster J1.5XNT (SWB)

Elektro-Frontstapler · 1,5 t

## Maschine

| | |
|---|---|
| Hersteller | **Hyster** |
| Modell | **J1.5XNT (SWB)** |
| Bauart | **Elektro-Frontstapler** |
| Nenntragfähigkeit | **1,5 t** |
| Hubhöhe | **3,32 m** |
| Betriebsgewicht | **2791 kg** |

## Abmessungen und Platzbedarf

| | |
|---|---|
| Lastschwerpunktabstand | **500 mm** |
| Hubhöhe h3 | **3320 mm** |
| Höhe Hubgerüst eingefahren h1 | **2230 mm** |
| Freihub h2 | **100 mm** |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 | **3898 mm** |
| Höhe Schutzdach h6 | **2070 mm** |
| Sitzhöhe h7 | **919 mm** |
| Gesamtbreite b1 | **1050 mm** |
| Spurweite vorn b10 | **889 mm** |
| Länge einschließlich Gabelrücken l2 | **1807 mm** |
| Radstand y | **1290 mm** |
| Bodenfreiheit m1 | **70 mm** |
| Wenderadius Wa | **1479 mm** |
| Arbeitsgangbreite Ast (Palette 800×1200) | **3257 mm** |
| Arbeitsgangbreite Ast (Palette 1000×1200) | **3134 mm** |
| Lastabstand x | **326 mm** |

Leistungsdaten und Hubgerüst

| | |
|---|---|
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | **16 km/h** |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | **16 km/h** |
| Steigfähigkeit mit Last | **25 %** |
| Steigfähigkeit ohne Last | **34 %** |

## Batterie und Energieversorgung

| | |
|---|---|
| Batteriespannung | **48 V** |
| Batteriekapazität | **500 Ah** |

## Achslasten

| | |
|---|---|
| Achslast vorn, mit Last | **3892 kg** |
| Achslast vorn, ohne Last | **1430 kg** |
| Achslast hinten, mit Last | **580 kg** |
| Achslast hinten, ohne Last | **1541 kg** |

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.