RENT4WORK

Technisches Datenblatt
Dokument erstellt am 23. November 2026

HYUNDAI

Hyundai 25B-9U

Elektro · 2,5 t

Maschine

Hersteller	**Hyundai**
Modell	**25B-9U**
Nenntragfähigkeit	**2,5 t**
Hubhöhe	**3,30 m**
Antriebsart	**Elektro**
Betriebsgewicht	**4360 kg**

Abmessungen und Platzbedarf

Lastschwerpunktabstand	**500 mm**
Hubhöhe h3	**3300 mm**
Höhe Hubgerüst eingefahren h1	**2162 mm**
Freihub h2	**115 mm**
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	**4485 mm**
Höhe Schutzdach h6	**2230 mm**
Sitzhöhe h7	**1275 mm**
Gesamtbreite b1	**1200 mm**
Spurweite vorn b10	**993 mm**
Länge einschließlich Gabelrücken l2	**2295 mm**
Radstand y	**1400 mm**
Bodenfreiheit m1	**117 mm**
Wenderadius Wa	**1940 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 800×1200)	**3803 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 1000×1200)	**3637 mm**
Lastabstand x	**458 mm**

Leistungsdaten und Hubgerüst

Bereifung	**Superelastik**
Fahrgeschwindigkeit mit Last	**17 km/h**
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	**18 km/h**
Steigfähigkeit mit Last	**20 %**

Resttragfähigkeiten und Traglastdiagramm

Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**2500 kg**

Batterie und Energieversorgung

Batteriespannung	**48 V**
Batteriekapazität	**660 Ah**

Achslasten

Achslast vorn, mit Last	**6016 kg**
Achslast vorn, ohne Last	**1805 kg**
Achslast hinten, mit Last	**844 kg**
Achslast hinten, ohne Last	**2555 kg**

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.