RENT4WORK

**Technisches Datenblatt**
Dokument erstellt am 23. November 2026

KALMAR

# Kalmar ECG120-6

12 t

## Maschine

| | |
|---|---|
| Hersteller | **Kalmar** |
| Modell | **ECG120-6** |
| Nenntragfähigkeit | **12 t** |
| Hubhöhe | **5,00 m** |
| Betriebsgewicht | **18.800 kg** |

## Abmessungen und Platzbedarf

| | |
|---|---|
| Lastschwerpunktabstand | **600 mm** |
| Hubhöhe h3 | **4015 mm** |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 | **5000 mm** |
| Höhe Schutzdach h6 | **2895 mm** |
| Sitzhöhe h7 | **1770 mm** |
| Gesamtbreite b1 | **2480 mm** |
| Länge einschließlich Gabelrücken l2 | **4620 mm** |
| Radstand y | **2800 mm** |
| Bodenfreiheit m1 | **330 mm** |
| Wenderadius Wa | **4180 mm** |

## Leistungsdaten und Hubgerüst

| | |
|---|---|
| Bereifung | **Luftbereifung** |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | **18 km/h** |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | **20 km/h** |
| Steigfähigkeit mit Last | **19 %** |
| Steigfähigkeit ohne Last | **32 %** |

## Achslasten

| | |
|---|---|
| Achslast vorn, ohne Last | **8600 kg** |
| Achslast hinten, mit Last | **3800 kg** |
| Achslast hinten, ohne Last | **10200 kg** |

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.