RENT4WORK

Technisches Datenblatt
Dokument erstellt am 23. November 2026

KALMAR

Kalmar ECG150-6S

12 t

Maschine

Hersteller	**Kalmar**
Modell	**ECG150-6S**
Nenntragfähigkeit	**12 t**
Hubhöhe	**5,00 m**
Betriebsgewicht	**20.900 kg**

Abmessungen und Platzbedarf

Lastschwerpunktabstand	**1200 mm**
Hubhöhe h3	**4195 mm**
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	**5000 mm**
Höhe Schutzdach h6	**2920 mm**
Sitzhöhe h7	**1790 mm**
Gesamtbreite b1	**2540 mm**
Länge einschließlich Gabelrücken l2	**4700 mm**
Radstand y	**2800 mm**
Bodenfreiheit m1	**350 mm**
Wenderadius Wa	**4180 mm**

Leistungsdaten und Hubgerüst

Bereifung	**Luftbereifung**
Fahrgeschwindigkeit mit Last	**18 km/h**
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	**20 km/h**
Steigfähigkeit mit Last	**15 %**
Steigfähigkeit ohne Last	**27 %**

Achslasten

Achslast vorn, ohne Last	**10000 kg**
Achslast hinten, mit Last	**2400 kg**
Achslast hinten, ohne Last	**10900 kg**

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.