RENT4WORK

Technisches Datenblatt
Dokument erstellt am 23. November 2026

KALMAR

Kalmar ECG160-6

16 t

Maschine

Hersteller	**Kalmar**
Modell	**ECG160-6**
Nenntragfähigkeit	**16 t**
Hubhöhe	**5,00 m**
Betriebsgewicht	**22.800 kg**

Abmessungen und Platzbedarf

Lastschwerpunktabstand	**600 mm**
Hubhöhe h3	**4195 mm**
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	**5000 mm**
Höhe Schutzdach h6	**2920 mm**
Sitzhöhe h7	**1790 mm**
Gesamtbreite b1	**2540 mm**
Länge einschließlich Gabelrücken l2	**5150 mm**
Radstand y	**3250 mm**
Bodenfreiheit m1	**350 mm**
Wenderadius Wa	**4785 mm**

Leistungsdaten und Hubgerüst

Bereifung	**Luftbereifung**
Fahrgeschwindigkeit mit Last	**18 km/h**
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	**20 km/h**
Steigfähigkeit mit Last	**14 %**
Steigfähigkeit ohne Last	**24 %**

Achslasten

Achslast vorn, ohne Last	**11200 kg**
Achslast hinten, mit Last	**3800 kg**
Achslast hinten, ohne Last	**11600 kg**

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.