RENT4WORK

Technisches Datenblatt
Dokument erstellt am 23. November 2026

KALMAR

Kalmar ECG220-12

22 t

Maschine

Hersteller	**Kalmar**
Modell	**ECG220-12**
Nenntragfähigkeit	**22 t**
Hubhöhe	**5,00 m**
Betriebsgewicht	**33.300 kg**

Abmessungen und Platzbedarf

Lastschwerpunktabstand	**1200 mm**
Hubhöhe h3	**4320 mm**
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	**6820 mm**
Höhe Schutzdach h6	**3290 mm**
Sitzhöhe h7	**2150 mm**
Gesamtbreite b1	**3050 mm**
Spurweite vorn b10	**2200 mm**
Radstand y	**4000 mm**
Bodenfreiheit m1	**300 mm**
Wenderadius Wa	**5600 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 800×1200)	**9270 mm**
Lastabstand x	**1200 mm**

Leistungsdaten und Hubgerüst

Fahrgeschwindigkeit mit Last	**25 km/h**
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	**25 km/h**
Steigfähigkeit ohne Last	**51 %**

Achslasten

Achslast vorn, mit Last	**51400 kg**
Achslast vorn, ohne Last	**17100 kg**
Achslast hinten, mit Last	**3800 kg**
Achslast hinten, ohne Last	**16200 kg**

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.