RENT4WORK

Technisches Datenblatt
Dokument erstellt am 23. November 2026

KALMAR

Kalmar ECG250-12

25 t

Maschine

Hersteller	**Kalmar**
Modell	**ECG250-12**
Nenntragfähigkeit	**25 t**
Hubhöhe	**5,00 m**
Betriebsgewicht	**34.900 kg**

Abmessungen und Platzbedarf

Lastschwerpunktabstand	**1200 mm**
Hubhöhe h3	**4320 mm**
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	**6820 mm**
Höhe Schutzdach h6	**3290 mm**
Sitzhöhe h7	**2150 mm**
Gesamtbreite b1	**3050 mm**
Spurweite vorn b10	**2200 mm**
Radstand y	**4250 mm**
Bodenfreiheit m1	**300 mm**
Wenderadius Wa	**5875 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 800×1200)	**9550 mm**
Lastabstand x	**1200 mm**

Leistungsdaten und Hubgerüst

Fahrgeschwindigkeit mit Last	**25 km/h**
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	**25 km/h**
Steigfähigkeit ohne Last	**48 %**

Achslasten

Achslast vorn, mit Last	**56000 kg**
Achslast vorn, ohne Last	**17600 kg**
Achslast hinten, mit Last	**3900 kg**
Achslast hinten, ohne Last	**17300 kg**

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.