RENT4WORK

Technisches Datenblatt
Dokument erstellt am 23. November 2026

LINDE

Linde E30L

Elektro · 3 t

Maschine

Hersteller	**Linde**
Modell	**E30L**
Nenntragfähigkeit	**3 t**
Hubhöhe	**3,00 m**
Antriebsart	**Elektro**
Betriebsgewicht	**4994 kg**

Abmessungen und Platzbedarf

Lastschwerpunktabstand	**500 mm**
Hubhöhe h3	**2995 mm**
Höhe Hubgerüst eingefahren h1	**2172 mm**
Freihub h2	**150 mm**
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	**3754 mm**
Höhe Schutzdach h6	**2165 mm**
Sitzhöhe h7	**1102 mm**
Spurweite vorn b10	**972 mm**
Länge einschließlich Gabelrücken l2	**2536 mm**
Radstand y	**1817 mm**
Bodenfreiheit m1	**117 mm**
Wenderadius Wa	**2087 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 800×1200)	**3983 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 1000×1200)	**3855 mm**
Lastabstand x	**449 mm**

Leistungsdaten und Hubgerüst

Gabelträgerklasse FEM	**FEM 3A**

Bereifung	**Superelastik**
Fahrgeschwindigkeit mit Last	**20 km/h**
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	**20 km/h**
Steigfähigkeit mit Last	**17,6 %**
Steigfähigkeit ohne Last	**26,7 %**

Achslasten

Achslast vorn, mit Last	**7111 kg**
Achslast vorn, ohne Last	**2545 kg**
Achslast hinten, mit Last	**883 kg**
Achslast hinten, ohne Last	**2449 kg**

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.