RENT4WORK

Technisches Datenblatt
Dokument erstellt am 23. November 2026

LINDE

Linde E40 600H

Elektro · 4 t

Maschine

Hersteller	**Linde**
Modell	**E40 600H**
Nenntragfähigkeit	**4 t**
Hubhöhe	**3,10 m**
Antriebsart	**Elektro**
Betriebsgewicht	**7033 kg**

Abmessungen und Platzbedarf

Lastschwerpunktabstand	**600 mm**
Hubhöhe h3	**3100 mm**
Höhe Hubgerüst eingefahren h1	**2419 mm**
Freihub h2	**150 mm**
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	**4017 mm**
Höhe Schutzdach h6	**2415 mm**
Sitzhöhe h7	**1294 mm**
Gesamtbreite b1	**1454 mm**
Spurweite vorn b10	**1159 mm**
Länge einschließlich Gabelrücken l2	**2776 mm**
Radstand y	**1925 mm**
Bodenfreiheit m1	**159 mm**
Wenderadius Wa	**2266 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 800×1200)	**4222 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 1000×1200)	**4091 mm**
Lastabstand x	**510 mm**

Leistungsdaten und Hubgerüst

Gabelträgerklasse FEM	**FEM 3A**
Bereifung	**Superelastik**
Fahrgeschwindigkeit mit Last	**20 km/h**
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	**20 km/h**
Steigfähigkeit mit Last	**10 %**
Steigfähigkeit ohne Last	**18 %**

Batterie und Energieversorgung

Batteriespannung	**80 V**
Batteriekapazität	**775 Ah**

Achslasten

Achslast vorn, mit Last	**9905 kg**
Achslast vorn, ohne Last	**3598 kg**
Achslast hinten, mit Last	**1128 kg**
Achslast hinten, ohne Last	**3435 kg**

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.