RENT4WORK

**Technisches Datenblatt**
Dokument erstellt am 23. November 2026

LINDE

# Linde E45 600H

Elektro-Frontstapler · Elektro · 4,5 t

## Maschine

| | |
|---|---|
| Hersteller | **Linde** |
| Modell | **E45 600H** |
| Bauart | **Elektro-Frontstapler** |
| Nenntragfähigkeit | **4,5 t** |
| Hubhöhe | **3,10 m** |
| Antriebsart | **Elektro** |
| Betriebsgewicht | **7512 kg** |

## Abmessungen und Platzbedarf

| | |
|---|---|
| Lastschwerpunktabstand | **600 mm** |
| Hubhöhe h3 | **3100 mm** |
| Höhe Hubgerüst eingefahren h1 | **2419 mm** |
| Freihub h2 | **150 mm** |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 | **4017 mm** |
| Höhe Schutzdach h6 | **2415 mm** |
| Sitzhöhe h7 | **1294 mm** |
| Gesamtbreite b1 | **1454 mm** |
| Spurweite vorn b10 | **1159 mm** |
| Länge einschließlich Gabelrücken l2 | **2776 mm** |
| Radstand y | **1925 mm** |
| Bodenfreiheit m1 | **158 mm** |
| Wenderadius Wa | **2266 mm** |
| Arbeitsgangbreite Ast (Palette 800×1200) | **4222 mm** |
| Arbeitsgangbreite Ast (Palette 1000×1200) | **4091 mm** |
| Lastabstand x | **510 mm** |

Leistungsdaten und Hubgerüst

| | |
|---|---|
| Gabelträgerklasse FEM | **FEM 3A** |
| Bereifung | **Superelastik** |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | **20 km/h** |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | **20 km/h** |
| Steigfähigkeit mit Last | **9 %** |
| Steigfähigkeit ohne Last | **16 %** |

## Batterie und Energieversorgung

| | |
|---|---|
| Batteriespannung | **80 V** |
| Batteriekapazität | **775 Ah** |

## Achslasten

| | |
|---|---|
| Achslast vorn, mit Last | **10727 kg** |
| Achslast vorn, ohne Last | **3632 kg** |
| Achslast hinten, mit Last | **1285 kg** |
| Achslast hinten, ohne Last | **3880 kg** |

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.