RENT4WORK

Technisches Datenblatt
Dokument erstellt am 23. November 2026

LINDE

Linde E45 600HL STD.

Elektro-Frontstapler

Maschine

Hersteller	**Linde**
Modell	**E45 600HL STD.**
Bauart	**Elektro-Frontstapler**
Hubhöhe	**3,10 m**
Betriebsgewicht	**7435 kg**

Abmessungen und Platzbedarf

Lastschwerpunktabstand	**600 mm**
Hubhöhe h3	**3100 mm**
Höhe Hubgerüst eingefahren h1	**2419 mm**
Freihub h2	**150 mm**
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	**4017 mm**
Höhe Schutzdach h6	**2415 mm**
Sitzhöhe h7	**1292 mm**
Gesamtbreite b1	**1454 mm**
Spurweite vorn b10	**1159 mm**
Länge einschließlich Gabelrücken l2	**2901 mm**
Radstand y	**2070 mm**
Bodenfreiheit m1	**158 mm**
Wenderadius Wa	**2391 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 800×1200)	**4347 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 1000×1200)	**4216 mm**

Leistungsdaten und Hubgerüst

Fahrgeschwindigkeit mit Last	**20 km/h**
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	**20 km/h**

Resttragfähigkeiten und Traglastdiagramm

Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**5000 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**5000 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**5000 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**5000 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**5000 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**5000 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**5000 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**5000 kg**

Batterie und Energieversorgung

Batteriespannung	**80 V**
Batteriekapazität	**930 Ah**
Energiebedarf je Ladezyklus	**59,52 kWh**

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.