RENT4WORK

**Technisches Datenblatt**
Dokument erstellt am 23. November 2026

LINDE

# Linde E45 600HL TRIPLEX

Elektro-Frontstapler

## Maschine

| | |
|---|---|
| Hersteller | **Linde** |
| Modell | **E45 600HL TRIPLEX** |
| Bauart | **Elektro-Frontstapler** |
| Hubhöhe | **3,10 m** |
| Betriebsgewicht | **7435 kg** |

## Abmessungen und Platzbedarf

| | |
|---|---|
| Lastschwerpunktabstand | **600 mm** |
| Hubhöhe h3 | **3100 mm** |
| Höhe Hubgerüst eingefahren h1 | **2419 mm** |
| Freihub h2 | **150 mm** |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 | **4017 mm** |
| Höhe Schutzdach h6 | **2415 mm** |
| Sitzhöhe h7 | **1292 mm** |
| Gesamtbreite b1 | **1454 mm** |
| Spurweite vorn b10 | **1159 mm** |
| Länge einschließlich Gabelrücken l2 | **2901 mm** |
| Radstand y | **2070 mm** |
| Bodenfreiheit m1 | **158 mm** |
| Wenderadius Wa | **2391 mm** |
| Arbeitsgangbreite Ast (Palette 800×1200) | **4347 mm** |
| Arbeitsgangbreite Ast (Palette 1000×1200) | **4216 mm** |

## Leistungsdaten und Hubgerüst

| | |
|---|---|
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | **20 km/h** |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | **20 km/h** |

Resttragfähigkeiten und Traglastdiagramm

| | |
|---|---|
| Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm) | **5000 kg** |
| Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm) | **5000 kg** |
| Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm) | **5000 kg** |
| Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm) | **5000 kg** |
| Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm) | **5000 kg** |
| Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm) | **5000 kg** |
| Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm) | **5000 kg** |
| Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm) | **5000 kg** |

## Batterie und Energieversorgung

| | |
|---|---|
| Batteriespannung | **80 V** |
| Batteriekapazität | **930 Ah** |
| Energiebedarf je Ladezyklus | **59,52 kWh** |

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.