RENT4WORK

**Technisches Datenblatt**
Dokument erstellt am 23. November 2026

MITSUBISHI

# Mitsubishi FB25AN

Elektro · 2,5 t

## Maschine

| | |
|---|---|
| Hersteller | **Mitsubishi** |
| Modell | **FB25AN** |
| Nenntragfähigkeit | **2,5 t** |
| Hubhöhe | **3,30 m** |
| Antriebsart | **Elektro** |

## Abmessungen und Platzbedarf

| | |
|---|---|
| Lastschwerpunktabstand | **500 mm** |
| Hubhöhe h3 | **3300 mm** |
| Höhe Hubgerüst eingefahren h1 | **2145 mm** |
| Freihub h2 | **100 mm** |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 | **4355 mm** |
| Höhe Schutzdach h6 | **2240 mm** |
| Sitzhöhe h7 | **1130 mm** |
| Gesamtbreite b1 | **1190 mm** |
| Spurweite vorn b10 | **985 mm** |
| Länge einschließlich Gabelrücken l2 | **2530 mm** |
| Radstand y | **1730 mm** |
| Bodenfreiheit m1 | **105 mm** |
| Wenderadius Wa | **2064 mm** |
| Arbeitsgangbreite Ast (Palette 1000×1200) | **3805 mm** |
| Lastabstand x | **476 mm** |

## Leistungsdaten und Hubgerüst

| | |
|---|---|
| Bereifung | **Superelastik** |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | **20 km/h** |

| | |
|---|---|
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | **20 km/h** |
| Steigfähigkeit mit Last | **15 %** |
| Steigfähigkeit ohne Last | **25 %** |

## Resttragfähigkeiten und Traglastdiagramm

| | |
|---|---|
| Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm) | **2500 kg** |
| Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm) | **2250 kg** |
| Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm) | **2500 kg** |
| Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm) | **2250 kg** |
| Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm) | **2475 kg** |
| Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm) | **2250 kg** |
| Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm) | **2000 kg** |
| Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm) | **2000 kg** |

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.