RENT4WORK

Technisches Datenblatt
Dokument erstellt am 23. November 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB30ACN

Elektro · 3 t

Maschine

Hersteller	**Mitsubishi**
Modell	**FB30ACN**
Nenntragfähigkeit	**3 t**
Hubhöhe	**3,27 m**
Antriebsart	**Elektro**

Abmessungen und Platzbedarf

Lastschwerpunktabstand	**500 mm**
Hubhöhe h3	**3270 mm**
Höhe Hubgerüst eingefahren h1	**2165 mm**
Freihub h2	**100 mm**
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	**4325 mm**
Höhe Schutzdach h6	**2240 mm**
Sitzhöhe h7	**1130 mm**
Gesamtbreite b1	**1190 mm**
Spurweite vorn b10	**950 mm**
Länge einschließlich Gabelrücken l2	**2417 mm**
Radstand y	**1585 mm**
Bodenfreiheit m1	**115 mm**
Wenderadius Wa	**1920 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 1000×1200)	**3690 mm**

Leistungsdaten und Hubgerüst

Bereifung	**Superelastik**
Fahrgeschwindigkeit mit Last	**20 km/h**
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	**20 km/h**

Steigfähigkeit mit Last	**13 %**
Steigfähigkeit ohne Last	**22 %**

Resttragfähigkeiten und Traglastdiagramm

Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**3000 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**2700 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**3000 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**2700 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**2900 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**2700 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**2625 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**2475 kg**

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.