RENT4WORK

**Technisches Datenblatt**
Dokument erstellt am 23. November 2026

MITSUBISHI

# Mitsubishi FB50CN-A1

Elektro · 4,99 t

## Maschine

| | |
|---|---|
| Hersteller | **Mitsubishi** |
| Modell | **FB50CN-A1** |
| Nenntragfähigkeit | **4,99 t** |
| Hubhöhe | **3,30 m** |
| Antriebsart | **Elektro** |
| Betriebsgewicht | **7991 kg** |

## Abmessungen und Platzbedarf

| | |
|---|---|
| Lastschwerpunktabstand | **500 mm** |
| Hubhöhe h3 | **3300 mm** |
| Freihub h2 | **150 mm** |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 | **4205 mm** |
| Höhe Schutzdach h6 | **2340 mm** |
| Sitzhöhe h7 | **1320 mm** |
| Gesamtbreite b1 | **1450 mm** |
| Spurweite vorn b10 | **1154 mm** |
| Länge einschließlich Gabelrücken l2 | **2825 mm** |
| Radstand y | **1946 mm** |
| Bodenfreiheit m1 | **150 mm** |
| Wenderadius Wa | **2289 mm** |
| Arbeitsgangbreite Ast (Palette 1000×1200) | **4125 mm** |
| Lastabstand x | **540 mm** |

## Leistungsdaten und Hubgerüst

| | |
|---|---|
| Gabelträgerklasse FEM | **FEM 3A** |
| Bereifung | **Superelastik** |

| | |
|---|---|
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | **18 km/h** |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | **20 km/h** |
| Steigfähigkeit mit Last | **14 %** |
| Steigfähigkeit ohne Last | **22 %** |

## Batterie und Energieversorgung

| | |
|---|---|
| Batteriespannung | **80 V** |
| Batteriekapazität | **775 Ah** |

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.