RENT4WORK

Technisches Datenblatt
Dokument erstellt am 23. November 2026

STILL

STILL R 60-20 C (1996-2005)

Elektro-Frontstapler · Elektro · 2,2 t

RICHTWERT NEUPREIS
26.000 €

IEQ-INDEX
0,57

Richtwert Neupreis: Richtwert für den Neupreis dieses Modells, aus Marktdaten rekonstruiert: es handelt sich nicht um die offizielle Preisliste des Herstellers.

Was der IEQ-Index bedeutet: Der IEQ (Index der Effizienz in der Höhe) zeigt, wie viel der Nenntragfähigkeit die Maschine in großen Hubhöhen behält. Je näher der Wert bei 1 liegt, desto weniger sinkt die Tragfähigkeit beim Ausfahren des Hubgerüsts. Bei einem niedrigen Index können Sie in der Höhe deutlich leichtere Lasten bewegen, als die Nenntragfähigkeit vermuten lässt.

Maschine

Hersteller	**STILL**
Modell	**R 60-20 C (1996-2005)**
Bauart	**Elektro-Frontstapler**
Nenntragfähigkeit	**2,2 t**
Hubhöhe	**3,22 m**
Antriebsart	**Elektro**
Betriebsgewicht	**4149 kg**
Vertriebsstatus	**Gebraucht, nicht mehr produziert**

Abmessungen und Platzbedarf

Lastschwerpunktabstand	**500 mm**
Hubhöhe h3	**3220 mm**
Höhe Hubgerüst eingefahren h1	**2250 mm**
Freihub h2	**160 mm**
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	**3880 mm**
Höhe Schutzdach h6	**2250 mm**
Sitzhöhe h7	**1070 mm**
Gesamtbreite b1	**1192 mm**
Spurweite vorn b10	**945 mm**

Länge einschließlich Gabelrücken l2	**2262 mm**
Radstand y	**1535 mm**
Bodenfreiheit m1	**100 mm**
Wenderadius Wa	**1954 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 800×1200)	**3769 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 1000×1200)	**3569 mm**
Lastabstand x	**382 mm**

Leistungsdaten und Hubgerüst

Resttragfähigkeit bei maximaler Hubhöhe	**1000 kg**
Hubgerüsttyp	**Standard**
Gabelträgerklasse FEM	**FEM 2**
Bereifung	**Superelastik**
Fahrmotorleistung	**12,5 kW**
Fahrgeschwindigkeit mit Last	**16 km/h**
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	**16 km/h**
Steigfähigkeit mit Last	**8 %**
Steigfähigkeit ohne Last	**13 %**

Resttragfähigkeiten und Traglastdiagramm

Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**2000 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**1800 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**1750 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**1500 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**1400 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**1150 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**1000 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**800 kg**

Batterie und Energieversorgung

Batterietechnologie	**Blei-Säure**
Batteriespannung	**80 V**
Batteriekapazität	**620 Ah**
Ladegerätleistung	**6,2 kW**
Energiebedarf je Ladezyklus	**59,5 kWh**

Achslasten

Achslast vorn, mit Last	**5687 kg**
Achslast vorn, ohne Last	**2176 kg**
Achslast hinten, mit Last	**662 kg**
Achslast hinten, ohne Last	**1973 kg**

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.