RENT4WORK

Technisches Datenblatt
Dokument erstellt am 23. November 2026

STILL

STILL RX 60-30 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm · 5001 kg)

Elektro-Frontstapler · Elektro · 3 t

RICHTWERT NEUPREIS
41.500 €

IEQ-INDEX
0,70

Richtwert Neupreis: Richtwert für den Neupreis dieses Modells, aus Marktdaten rekonstruiert: es handelt sich nicht um die offizielle Preisliste des Herstellers.

Was der IEQ-Index bedeutet: Der IEQ (Index der Effizienz in der Höhe) zeigt, wie viel der Nenntragfähigkeit die Maschine in großen Hubhöhen behält. Je näher der Wert bei 1 liegt, desto weniger sinkt die Tragfähigkeit beim Ausfahren des Hubgerüsts. Bei einem niedrigen Index können Sie in der Höhe deutlich leichtere Lasten bewegen, als die Nenntragfähigkeit vermuten lässt.

Maschine

Hersteller	**STILL**
Modell	**RX 60-30 (Serie 2) (2017+) (h3 4430 mm · 5001 kg)**
Bauart	**Elektro-Frontstapler**
Nenntragfähigkeit	**3 t**
Hubhöhe	**4,43 m**
Antriebsart	**Elektro**
Betriebsgewicht	**5001 kg**
Vertriebsstatus	**Neu, in Produktion**

Abmessungen und Platzbedarf

Lastschwerpunktabstand	**500 mm**
Hubhöhe h3	**4430 mm**
Höhe Hubgerüst eingefahren h1	**2160 mm**
Freihub h2	**1500 mm**
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	**5055 mm**
Höhe Schutzdach h6	**2220 mm**
Sitzhöhe h7	**1080 mm**
Gesamtbreite b1	**1198 mm**

Spurweite vorn b10	**992 mm**
Länge einschließlich Gabelrücken l2	**2340 mm**
Radstand y	**1600 mm**
Bodenfreiheit m1	**130 mm**
Wenderadius Wa	**2013 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 800×1200)	**3742 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 1000×1200)	**3542 mm**
Lastabstand x	**413 mm**

Leistungsdaten und Hubgerüst

Resttragfähigkeit bei maximaler Hubhöhe	**2350 kg**
Hubgerüsttyp	**Standard**
Gabelträgerklasse FEM	**FEM 3**
Bereifung	**Superelastik**
Fahrmotorleistung	**2x10.5 kW**
Fahrgeschwindigkeit mit Last	**20 km/h**
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	**20 km/h**
Steigfähigkeit mit Last	**16 %**
Steigfähigkeit ohne Last	**20 %**

Resttragfähigkeiten und Traglastdiagramm

Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**3000 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**2770 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**3000 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**2470 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**2700 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**2110 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**2350 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**1740 kg**

Batterie und Energieversorgung

Batterietechnologie	**Blei-Säure**
Batteriespannung	**80 V**
Batteriekapazität	**700 Ah**
Ladegerätleistung	**8,4 kW**
Energiebedarf je Ladezyklus	**67,2 kWh**

Achslasten

Achslast vorn, mit Last	**7030 kg**
Achslast vorn, ohne Last	**2060 kg**
Achslast hinten, mit Last	**971 kg**
Achslast hinten, ohne Last	**2941 kg**

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.