RENT4WORK

Technisches Datenblatt
Dokument erstellt am 23. November 2026

STILL

STILL SXV-CB 10 (2008-2018)

Elektro-Frontstapler · Elektro · 1 t

RICHTWERT NEUPREIS
19.000 €

IEQ-INDEX
0,60

Richtwert Neupreis: Richtwert für den Neupreis dieses Modells, aus Marktdaten rekonstruiert: es handelt sich nicht um die offizielle Preisliste des Herstellers.

Was der IEQ-Index bedeutet: Der IEQ (Index der Effizienz in der Höhe) zeigt, wie viel der Nenntragfähigkeit die Maschine in großen Hubhöhen behält. Je näher der Wert bei 1 liegt, desto weniger sinkt die Tragfähigkeit beim Ausfahren des Hubgerüsts. Bei einem niedrigen Index können Sie in der Höhe deutlich leichtere Lasten bewegen, als die Nenntragfähigkeit vermuten lässt.

Maschine

Hersteller	**STILL**
Modell	**SXV-CB 10 (2008-2018)**
Bauart	**Elektro-Frontstapler**
Nenntragfähigkeit	**1 t**
Hubhöhe	**5,38 m**
Antriebsart	**Elektro**
Betriebsgewicht	**2590 kg**
Vertriebsstatus	**Gebraucht, nicht mehr produziert**

Abmessungen und Platzbedarf

Lastschwerpunktabstand	**600 mm**
Hubhöhe h3	**5380 mm**
Höhe Hubgerüst eingefahren h1	**1990 mm**
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	**6040 mm**
Höhe Schutzdach h6	**2190 mm**
Gesamtbreite b1	**828 mm**
Länge einschließlich Gabelrücken l2	**1454 mm**
Wenderadius Wa	**1320 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 800×1200)	**2958 mm**

Lastabstand x	**195 mm**

Leistungsdaten und Hubgerüst

Resttragfähigkeit bei maximaler Hubhöhe	**550 kg**
Hubgerüsttyp	**Standard**
Gabelträgerklasse FEM	**FEM 2**
Bereifung	**Superelastik**
Fahrgeschwindigkeit mit Last	**8 km/h**
Fahrgeschwindigkeit ohne Last	**12 km/h**
Steigfähigkeit mit Last	**8 %**
Steigfähigkeit ohne Last	**15 %**

Resttragfähigkeiten und Traglastdiagramm

Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**1000 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**850 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**900 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**750 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**750 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**600 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 500 mm)	**550 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**450 kg**

Batterie und Energieversorgung

Batterietechnologie	**Blei-Säure**
Batteriespannung	**24 V**
Batteriekapazität	**300 Ah**
Ladegerätleistung	**0,9 kW**
Energiebedarf je Ladezyklus	**8,6 kWh**

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.