RENT4WORK

Technisches Datenblatt
Dokument erstellt am 23. November 2026

TOYOTA

Toyota 05-9FBM30T

Elektro · 3 t

Maschine

Hersteller	**Toyota**
Modell	**05-9FBM30T**
Nenntragfähigkeit	**3 t**
Hubhöhe	**3,30 m**
Antriebsart	**Elektro**
Betriebsgewicht	**5365 kg**

Abmessungen und Platzbedarf

Lastschwerpunktabstand	**500 mm**
Hubhöhe h3	**3300 mm**
Höhe Hubgerüst eingefahren h1	**2395 mm**
Freihub h2	**125 mm**
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	**4035 mm**
Höhe Schutzdach h6	**2215 mm**
Sitzhöhe h7	**1230 mm**
Gesamtbreite b1	**1195 mm**
Spurweite vorn b10	**946 mm**
Länge einschließlich Gabelrücken l2	**2460 mm**
Radstand y	**1735 mm**
Bodenfreiheit m1	**95 mm**
Wenderadius Wa	**2175 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 800×1200)	**4015 mm**
Arbeitsgangbreite Ast (Palette 1000×1200)	**3816 mm**
Lastabstand x	**440 mm**

Leistungsdaten und Hubgerüst

Bereifung	**Superelastik**

Resttragfähigkeiten und Traglastdiagramm

Max. Tragfähigkeit bei 3.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**2710 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 4.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**2710 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 5.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**2550 kg**
Max. Tragfähigkeit bei 6.000 mm (Lastschwerpunkt 600 mm)	**2390 kg**

Batterie und Energieversorgung

Batteriespannung	**80 V**
Batteriekapazität	**700 Ah**

Achslasten

Achslast vorn, mit Last	**7340 kg**
Achslast vorn, ohne Last	**2714 kg**
Achslast hinten, mit Last	**1025 kg**
Achslast hinten, ohne Last	**2651 kg**

Daten aus den Datenblättern der Hersteller.