RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

CARER

# Carer B 80-900 HD

Eléctrico · 8 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Carer** |
| Modelo | **B 80-900 HD** |
| Capacidad nominal | **8 t** |
| Altura de elevación | **3,40 m** |
| Alimentación | **Eléctrico** |
| Peso operativo | **14.510 kg** |

## Dimensiones y medidas

| | |
|---|---|
| Distancia al centro de gravedad de la carga | **900 mm** |
| Altura de elevación h3 | **3400 mm** |
| Altura del mástil replegado h1 | **2892 mm** |
| Elevación libre h2 | **100 mm** |
| Altura del mástil extendido h4 | **4720 mm** |
| Altura del techo protector h6 | **2550 mm** |
| Altura del asiento h7 | **1330 mm** |
| Anchura del vehículo b1 | **2200 mm** |
| Anchura de vía delantera b10 | **1660 mm** |
| Longitud sin horquillas l2 | **3800 mm** |
| Distancia entre ejes y | **2692 mm** |
| Distancia libre al suelo m1 | **180 mm** |
| Radio de giro Wa | **3500 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200) | **5580 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200) | **5380 mm** |

## Prestaciones y mástil

| | |
|---|---|
| Clase de tablero portahorquillas FEM | **FEM 4A** |
| Velocidad de traslación con carga | **17 km/h** |
| Velocidad de traslación sin carga | **18 km/h** |
| Capacidad de ascensión sin carga | **11 %** |

## Batería y alimentación

| | |
|---|---|
| Tensión de la batería | **96 V** |

## Cargas por eje

| | |
|---|---|
| Carga por eje delantero, con carga | **20710 kg** |
| Carga por eje delantero, sin carga | **8010 kg** |
| Carga por eje trasero, con carga | **1800 kg** |
| Carga por eje trasero, sin carga | **6500 kg** |

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.