RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

EP

Ep CPD15TVL

Frontal eléctrica · 1,5 t

Máquina

Fabricante	**Ep**
Modelo	**CPD15TVL**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**1,5 t**
Altura de elevación	**3,00 m**
Peso operativo	**2950 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3000 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2075 mm**
Elevación libre h2	**100 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4055 mm**
Altura del techo protector h6	**2078 mm**
Altura del asiento h7	**1050 mm**
Anchura del vehículo b1	**1070 mm**
Anchura de vía delantera b10	**943 mm**
Longitud sin horquillas l2	**1813 mm**
Distancia entre ejes y	**1230 mm**
Distancia libre al suelo m1	**92 mm**
Radio de giro Wa	**1450 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**3300 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3175 mm**
Distancia a la carga x	**420 mm**

Prestaciones y mástil

Velocidad de traslación con carga	**13 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**14 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**10 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**15 %**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**150 Ah**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**3928 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**1305 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**522 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**1645 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.