RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

EP

Ep CPD20L1

Frontal eléctrica · 2 t

Máquina

Fabricante	**Ep**
Modelo	**CPD20L1**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**2 t**
Altura de elevación	**3,00 m**
Peso operativo	**2950 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3000 mm**
Altura del mástil replegado h1	**1990 mm**
Elevación libre h2	**105 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4028 mm**
Altura del techo protector h6	**2080 mm**
Altura del asiento h7	**1050 mm**
Anchura del vehículo b1	**1080 mm**
Anchura de vía delantera b10	**910 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2200 mm**
Distancia entre ejes y	**1470 mm**
Distancia libre al suelo m1	**110 mm**
Radio de giro Wa	**2080 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**3885 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3685 mm**
Distancia a la carga x	**405 mm**

Prestaciones y mástil

Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 2A**
Tipo de ruedas	**Goma maciza**
Potencia del motor de tracción	**6 kW**
Velocidad de traslación con carga	**10,5 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**14 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**10,5 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**14 %**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**48 V**
Capacidad de la batería	**360 Ah**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**4380 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**1155 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**570 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**1795 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.