RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

EP

# EP CQD16L

Retráctil · Eléctrico · 1,6 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **EP** |
| Modelo | **CQD16L** |
| Tipología | **Retráctil** |
| Capacidad nominal | **1,6 t** |
| Altura de elevación | **6,50 m** |
| Alimentación | **Eléctrico** |
| Peso operativo | **2855 kg** |

## Dimensiones y medidas

| | |
|---|---|
| Distancia al centro de gravedad de la carga | **600 mm** |
| Altura de elevación h3 | **6500 mm** |
| Altura del mástil replegado h1 | **2780 mm** |
| Elevación libre h2 | **1522 mm** |
| Altura del mástil extendido h4 | **7535 mm** |
| Altura del techo protector h6 | **2153 mm** |
| Altura del asiento h7 | **1050 mm** |
| Anchura del vehículo b1 | **1090 mm** |
| Longitud sin horquillas l2 | **1330 mm** |
| Distancia entre ejes y | **1474 mm** |
| Distancia libre al suelo m1 | **80 mm** |
| Radio de giro Wa | **1720 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200) | **2840 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200) | **2789 mm** |
| Distancia a la carga x | **390 mm** |

Prestaciones y mástil

| | |
|---|---|
| Clase de tablero portahorquillas FEM | **FEM 2A** |
| Tipo de ruedas | **Poliuretano** |
| Potencia del motor de tracción | **4 kW** |
| Velocidad de traslación con carga | **9 km/h** |
| Velocidad de traslación sin carga | **9,3 km/h** |
| Capacidad de ascensión con carga | **8 %** |
| Capacidad de ascensión sin carga | **10 %** |

## Batería y alimentación

| | |
|---|---|
| Tensión de la batería | **48 V** |
| Capacidad de la batería | **405 Ah** |

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.