RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

EP

EP CQD20RVF2

Retráctil · 2 t

Máquina

Fabricante	**EP**
Modelo	**CQD20RVF2**
Tipología	**Retráctil**
Capacidad nominal	**2 t**
Altura de elevación	**12,00 m**
Peso operativo	**3750 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**7500 mm**
Altura del mástil replegado h1	**3219 mm**
Elevación libre h2	**1712 mm**
Altura del mástil extendido h4	**8565 mm**
Altura del techo protector h6	**2213 mm**
Altura del asiento h7	**1145 mm**
Anchura del vehículo b1	**1260 mm**
Anchura de vía delantera b10	**0 mm**
Longitud sin horquillas l2	**1445 mm**
Distancia entre ejes y	**1524 mm**
Distancia libre al suelo m1	**60 mm**
Radio de giro Wa	**1770 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**2952 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**2889 mm**
Distancia a la carga x	**325 mm**

Prestaciones y mástil

Potencia del motor de tracción	**7 kW**
Velocidad de traslación con carga	**9 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**9,5 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**10 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**15 %**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**48 V**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.