RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

EP

Ep EFL252

Frontal eléctrica · 2,5 t

Máquina

Fabricante	**Ep**
Modelo	**EFL252**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**2,5 t**
Altura de elevación	**3,00 m**
Peso operativo	**3830 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3000 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2060 mm**
Elevación libre h2	**140 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4050 mm**
Altura del techo protector h6	**2160 mm**
Altura del asiento h7	**1095 mm**
Anchura del vehículo b1	**1154 mm**
Anchura de vía delantera b10	**970 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2503 mm**
Distancia entre ejes y	**1595 mm**
Distancia libre al suelo m1	**100 mm**
Radio de giro Wa	**2290 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**4195 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3985 mm**
Distancia a la carga x	**495 mm**

Prestaciones y mástil

Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 2A**
Tipo de ruedas	**Goma maciza**
Potencia del motor de tracción	**10 kW**
Velocidad de traslación con carga	**11 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**12 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**15 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**15 %**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**205 Ah**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**5530 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**1480 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**800 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**2350 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.