RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

HYSTER

Hyster E4.0XN

4 t

Máquina

Fabricante	**Hyster**
Modelo	**E4.0XN**
Capacidad nominal	**4 t**
Altura de elevación	**3,00 m**
Peso operativo	**7217 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3000 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2134 mm**
Elevación libre h2	**100 mm**
Altura del mástil extendido h4	**3783 mm**
Altura del techo protector h6	**2388 mm**
Altura del asiento h7	**1324 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2451 mm**
Distancia entre ejes y	**1574 mm**
Distancia libre al suelo m1	**90 mm**
Radio de giro Wa	**2165 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**4012 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3812 mm**
Distancia a la carga x	**447 mm**

Prestaciones y mástil

Potencia del motor de tracción	**21 kW**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3870 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**3520 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3860 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**3500 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**3630 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**3310 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.