RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

HYSTER

Hyster E5.0XNS

Frontal eléctrica · 5 t

Máquina

Fabricante	**Hyster**
Modelo	**E5.0XNS**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**5 t**
Altura de elevación	**3,34 m**
Peso operativo	**8121 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3340 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2138 mm**
Elevación libre h2	**100 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4257 mm**
Altura del techo protector h6	**2388 mm**
Altura del asiento h7	**1324 mm**
Anchura del vehículo b1	**1420 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1115 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2548 mm**
Distancia entre ejes y	**1574 mm**
Distancia libre al suelo m1	**87 mm**
Radio de giro Wa	**2240 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**4092 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3892 mm**
Distancia a la carga x	**452 mm**

Prestaciones y mástil

Potencia del motor de tracción	**21 kW**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**4760 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**4330 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**4730 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**4310 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**4590 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**4180 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.