RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

HYSTER

Hyster J2.0UT

Frontal eléctrica · 2 t

Máquina

Fabricante	**Hyster**
Modelo	**J2.0UT**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**2 t**
Altura de elevación	**3,00 m**
Peso operativo	**4040 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3000 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2015 mm**
Elevación libre h2	**140 mm**
Altura del techo protector h6	**2152 mm**
Anchura del vehículo b1	**1285 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1058 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2302 mm**
Distancia entre ejes y	**1485 mm**
Distancia libre al suelo m1	**65 mm**
Radio de giro Wa	**2155 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3879 mm**
Distancia a la carga x	**454 mm**

Prestaciones y mástil

Potencia del motor de tracción	**8,5 kW**
Velocidad de traslación sin carga	**15,7 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**20 %**

Capacidad de ascensión sin carga	**23 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2000 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2000 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**1480 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**1150 kg**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**48 V**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**5110 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**1770 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**930 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**2270 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.