RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

HYSTER

Hyster J8.0XNSL

Frontal eléctrica · Eléctrico · 8 t

Máquina

Fabricante	**Hyster**
Modelo	**J8.0XNSL**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**8 t**
Altura de elevación	**3,00 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**11.979 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**3000 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2712 mm**
Elevación libre h2	**0 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4225 mm**
Altura del techo protector h6	**2531 mm**
Altura del asiento h7	**1547 mm**
Anchura del vehículo b1	**2082 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1847 mm**
Longitud sin horquillas l2	**3570 mm**
Distancia entre ejes y	**2235 mm**
Distancia libre al suelo m1	**125 mm**
Radio de giro Wa	**3145 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**4959 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**4959 mm**
Distancia a la carga x	**614 mm**

Prestaciones y mástil

Tipo de ruedas	**Neumática**
Potencia del motor de tracción	**45 kW**
Velocidad de traslación con carga	**24 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**24 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**26 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**24 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**8000 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**8000 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**8000 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**7730 kg**

Batería y alimentación

Capacidad de la batería	**192 Ah**
Energía por ciclo de carga	**18,9 kWh**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, sin carga	**4843 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**2793 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**7136 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.