RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

HYSTER

Hyster RO1.6

Retráctil · 1,6 t

Máquina

Fabricante	**Hyster**
Modelo	**RO1.6**
Tipología	**Retráctil**
Capacidad nominal	**1,6 t**
Altura de elevación	**5,00 m**
Peso operativo	**3827 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**5000 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2212 mm**
Elevación libre h2	**1648 mm**
Altura del mástil extendido h4	**5580 mm**
Altura del techo protector h6	**2339 mm**
Altura del asiento h7	**1294 mm**
Longitud sin horquillas l2	**1366 mm**
Distancia entre ejes y	**1440 mm**
Distancia libre al suelo m1	**92 mm**
Radio de giro Wa	**1756 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**2882 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**2830 mm**
Distancia a la carga x	**364 mm**

Prestaciones y mástil

Potencia del motor de tracción	**9,6 kW**

Velocidad de traslación con carga	**11,5 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**12,5 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**7,9 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**12,4 %**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**48 V**
Capacidad de la batería	**560 Ah**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**2221 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**683 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**1606 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**4744 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.