RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

HYUNDAI

Hyundai 25B-9U

Eléctrico · 2,5 t

Máquina

Fabricante	**Hyundai**
Modelo	**25B-9U**
Capacidad nominal	**2,5 t**
Altura de elevación	**3,30 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**4360 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3300 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2162 mm**
Elevación libre h2	**115 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4485 mm**
Altura del techo protector h6	**2230 mm**
Altura del asiento h7	**1275 mm**
Anchura del vehículo b1	**1200 mm**
Anchura de vía delantera b10	**993 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2295 mm**
Distancia entre ejes y	**1400 mm**
Distancia libre al suelo m1	**117 mm**
Radio de giro Wa	**1940 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**3803 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3637 mm**
Distancia a la carga x	**458 mm**

Prestaciones y mástil

Tipo de ruedas	**Superelástica**
Velocidad de traslación con carga	**17 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**18 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**20 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2500 kg**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**48 V**
Capacidad de la batería	**660 Ah**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**6016 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**1805 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**844 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**2555 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.