RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

JUNGHEINRICH

# Jungheinrich EFG 216

1,8 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Jungheinrich** |
| Modelo | **EFG 216** |
| Capacidad nominal | **1,8 t** |
| Altura de elevación | **3,00 m** |
| Peso operativo | **3018 kg** |

## Dimensiones y medidas

| | |
|---|---|
| Altura de elevación h3 | **3000 mm** |
| Altura del mástil replegado h1 | **2060 mm** |
| Elevación libre h2 | **150 mm** |
| Altura del mástil extendido h4 | **3590 mm** |
| Altura del techo protector h6 | **2040 mm** |
| Altura del asiento h7 | **920 mm** |
| Anchura del vehículo b1 | **1060 mm** |
| Anchura de vía delantera b10 | **904 mm** |
| Longitud sin horquillas l2 | **1999 mm** |
| Distancia entre ejes y | **1465 mm** |
| Distancia libre al suelo m1 | **97 mm** |
| Radio de giro Wa | **1655 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200) | **3450 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200) | **3327 mm** |

## Prestaciones y mástil

| | |
|---|---|
| Potencia del motor de tracción | **4,5 kW** |
| Velocidad de traslación con carga | **16 km/h** |

| | |
|---|---|
| Velocidad de traslación sin carga | **16 km/h** |
| Capacidad de ascensión con carga | **7 %** |
| Capacidad de ascensión sin carga | **33 %** |

## Capacidades residuales y diagrama de cargas

| | |
|---|---|
| Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm) | **1800 kg** |

## Batería y alimentación

| | |
|---|---|
| Tensión de la batería | **48 V** |
| Capacidad de la batería | **750 Ah** |

## Cargas por eje

| | |
|---|---|
| Carga por eje delantero, con carga | **4050 kg** |
| Carga por eje delantero, sin carga | **1479 kg** |
| Carga por eje trasero, con carga | **566 kg** |
| Carga por eje trasero, sin carga | **1539 kg** |

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.