RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

KALMAR

Kalmar ECG120-6

12 t

Máquina

Fabricante	**Kalmar**
Modelo	**ECG120-6**
Capacidad nominal	**12 t**
Altura de elevación	**5,00 m**
Peso operativo	**18.800 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**4015 mm**
Altura del mástil extendido h4	**5000 mm**
Altura del techo protector h6	**2895 mm**
Altura del asiento h7	**1770 mm**
Anchura del vehículo b1	**2480 mm**
Longitud sin horquillas l2	**4620 mm**
Distancia entre ejes y	**2800 mm**
Distancia libre al suelo m1	**330 mm**
Radio de giro Wa	**4180 mm**

Prestaciones y mástil

Tipo de ruedas	**Neumática**
Velocidad de traslación con carga	**18 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**20 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**19 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**32 %**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, sin carga	**8600 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**3800 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**10200 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.