RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

KALMAR

# Kalmar ECG160-9S

16 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Kalmar** |
| Modelo | **ECG160-9S** |
| Capacidad nominal | **16 t** |
| Altura de elevación | **5,00 m** |
| Peso operativo | **23.500 kg** |

## Dimensiones y medidas

| | |
|---|---|
| Distancia al centro de gravedad de la carga | **900 mm** |
| Altura de elevación h3 | **4195 mm** |
| Altura del mástil extendido h4 | **5000 mm** |
| Altura del techo protector h6 | **2920 mm** |
| Altura del asiento h7 | **1790 mm** |
| Anchura del vehículo b1 | **2540 mm** |
| Longitud sin horquillas l2 | **5160 mm** |
| Distancia entre ejes y | **3250 mm** |
| Distancia libre al suelo m1 | **350 mm** |
| Radio de giro Wa | **4785 mm** |

## Prestaciones y mástil

| | |
|---|---|
| Tipo de ruedas | **Neumática** |
| Velocidad de traslación con carga | **18 km/h** |
| Velocidad de traslación sin carga | **20 km/h** |
| Capacidad de ascensión con carga | **14 %** |
| Capacidad de ascensión sin carga | **24 %** |

## Cargas por eje

| | |
|---|---|
| Carga por eje delantero, sin carga | **11400 kg** |
| Carga por eje trasero, con carga | **2800 kg** |
| Carga por eje trasero, sin carga | **12100 kg** |

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.