RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

KALMAR

Kalmar ECG250-12

25 t

Máquina

Fabricante	**Kalmar**
Modelo	**ECG250-12**
Capacidad nominal	**25 t**
Altura de elevación	**5,00 m**
Peso operativo	**34.900 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**1200 mm**
Altura de elevación h3	**4320 mm**
Altura del mástil extendido h4	**6820 mm**
Altura del techo protector h6	**3290 mm**
Altura del asiento h7	**2150 mm**
Anchura del vehículo b1	**3050 mm**
Anchura de vía delantera b10	**2200 mm**
Distancia entre ejes y	**4250 mm**
Distancia libre al suelo m1	**300 mm**
Radio de giro Wa	**5875 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**9550 mm**
Distancia a la carga x	**1200 mm**

Prestaciones y mástil

Velocidad de traslación con carga	**25 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**25 km/h**
Capacidad de ascensión sin carga	**48 %**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**56000 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**17600 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**3900 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**17300 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.