RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

LINDE

# Linde E180 600

Frontal eléctrica · Eléctrico · 18 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Linde** |
| Modelo | **E180 600** |
| Tipología | **Frontal eléctrica** |
| Capacidad nominal | **18 t** |
| Altura de elevación | **4,00 m** |
| Alimentación | **Eléctrico** |
| Peso operativo | **25.961 kg** |

## Dimensiones y medidas

| | |
|---|---|
| Distancia al centro de gravedad de la carga | **600 mm** |
| Altura de elevación h3 | **4000 mm** |
| Altura del mástil replegado h1 | **3736 mm** |
| Elevación libre h2 | **150 mm** |
| Altura del mástil extendido h4 | **5661 mm** |
| Altura del techo protector h6 | **3150 mm** |
| Altura del asiento h7 | **2004 mm** |
| Anchura de vía delantera b10 | **1874 mm** |
| Longitud sin horquillas l2 | **4971 mm** |
| Distancia entre ejes y | **3250 mm** |
| Distancia libre al suelo m1 | **200 mm** |
| Radio de giro Wa | **4512 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200) | **6796 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200) | **6596 mm** |
| Distancia a la carga x | **884 mm** |

Prestaciones y mástil

| | |
|---|---|
| Tipo de ruedas | **Neumática** |
| Velocidad de traslación con carga | **18 km/h** |
| Velocidad de traslación sin carga | **20 km/h** |

## Batería y alimentación

| | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | **1240 Ah** |

## Cargas por eje

| | |
|---|---|
| Carga por eje delantero, con carga | **39574 kg** |
| Carga por eje delantero, sin carga | **13355 kg** |
| Carga por eje trasero, con carga | **4387 kg** |
| Carga por eje trasero, sin carga | **12606 kg** |

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.