RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

LINDE

# Linde E25 600HL

Frontal eléctrica · Eléctrico · 2,5 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Linde** |
| Modelo | **E25 600HL** |
| Tipología | **Frontal eléctrica** |
| Capacidad nominal | **2,5 t** |
| Altura de elevación | **3,29 m** |
| Alimentación | **Eléctrico** |
| Peso operativo | **5387 kg** |

## Dimensiones y medidas

| | |
|---|---|
| Distancia al centro de gravedad de la carga | **600 mm** |
| Altura de elevación h3 | **3295 mm** |
| Altura del mástil replegado h1 | **2322 mm** |
| Elevación libre h2 | **150 mm** |
| Altura del mástil extendido h4 | **4054 mm** |
| Altura del techo protector h6 | **2325 mm** |
| Altura del asiento h7 | **1260 mm** |
| Anchura de vía delantera b10 | **972 mm** |
| Longitud sin horquillas l2 | **2535 mm** |
| Distancia entre ejes y | **1831 mm** |
| Distancia libre al suelo m1 | **119 mm** |
| Radio de giro Wa | **2079 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200) | **3982 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200) | **3853 mm** |
| Distancia a la carga x | **456 mm** |

Prestaciones y mástil

| | |
|---|---|
| Clase de tablero portahorquillas FEM | **FEM 2A** |
| Tipo de ruedas | **Superelástica** |
| Velocidad de traslación con carga | **20 km/h** |
| Velocidad de traslación sin carga | **20 km/h** |
| Capacidad de ascensión con carga | **17,6 %** |
| Capacidad de ascensión sin carga | **24,6 %** |

## Cargas por eje

| | |
|---|---|
| Carga por eje delantero, con carga | **6673 kg** |
| Carga por eje delantero, sin carga | **2732 kg** |
| Carga por eje trasero, con carga | **1214 kg** |
| Carga por eje trasero, sin carga | **2655 kg** |

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.