RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

LINDE

Linde E25

Frontal eléctrica · Eléctrico · 2,5 t

Máquina

Fabricante	**Linde**
Modelo	**E25**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**2,5 t**
Altura de elevación	**3,03 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**4499 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3030 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2181 mm**
Elevación libre h2	**150 mm**
Altura del mástil extendido h4	**3694 mm**
Altura del techo protector h6	**2165 mm**
Altura del asiento h7	**1102 mm**
Anchura de vía delantera b10	**972 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2320 mm**
Distancia entre ejes y	**1652 mm**
Distancia libre al suelo m1	**120 mm**
Radio de giro Wa	**1900 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**3769 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3642 mm**
Distancia a la carga x	**420 mm**

Prestaciones y mástil

Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 2A**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Velocidad de traslación con carga	**20 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**20 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**18,1 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**30,1 %**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**6131 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**2238 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**868 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**2261 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.