RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

LINDE

# Linde E35 600H

Frontal eléctrica · Eléctrico · 3,5 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Linde** |
| Modelo | **E35 600H** |
| Tipología | **Frontal eléctrica** |
| Capacidad nominal | **3,5 t** |
| Altura de elevación | **3,10 m** |
| Alimentación | **Eléctrico** |
| Peso operativo | **6687 kg** |

## Dimensiones y medidas

| | |
|---|---|
| Distancia al centro de gravedad de la carga | **600 mm** |
| Altura de elevación h3 | **3100 mm** |
| Altura del mástil replegado h1 | **2419 mm** |
| Elevación libre h2 | **150 mm** |
| Altura del mástil extendido h4 | **4017 mm** |
| Altura del techo protector h6 | **2415 mm** |
| Altura del asiento h7 | **1294 mm** |
| Anchura del vehículo b1 | **1454 mm** |
| Anchura de vía delantera b10 | **1159 mm** |
| Longitud sin horquillas l2 | **2766 mm** |
| Distancia entre ejes y | **1925 mm** |
| Distancia libre al suelo m1 | **159 mm** |
| Radio de giro Wa | **2266 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200) | **4213 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200) | **4082 mm** |
| Distancia a la carga x | **500 mm** |

Prestaciones y mástil

| | |
|---|---|
| Clase de tablero portahorquillas FEM | **FEM 3A** |
| Tipo de ruedas | **Superelástica** |
| Velocidad de traslación con carga | **20 km/h** |
| Velocidad de traslación sin carga | **20 km/h** |
| Capacidad de ascensión con carga | **11 %** |
| Capacidad de ascensión sin carga | **19 %** |

## Capacidades residuales y diagrama de cargas

| | |
|---|---|
| Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm) | **3500 kg** |
| Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm) | **3500 kg** |
| Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm) | **3500 kg** |
| Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm) | **3500 kg** |
| Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm) | **3500 kg** |
| Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm) | **3500 kg** |
| Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm) | **3500 kg** |
| Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm) | **3500 kg** |

## Batería y alimentación

| | |
|---|---|
| Tensión de la batería | **80 V** |
| Capacidad de la batería | **775 Ah** |

## Cargas por eje

| | |
|---|---|
| Carga por eje delantero, con carga | **9042 kg** |
| Carga por eje delantero, sin carga | **3542 kg** |
| Carga por eje trasero, con carga | **1145 kg** |
| Carga por eje trasero, sin carga | **3145 kg** |

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.