RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

LINDE

Linde E45 600HL TRIPLEX

Frontal eléctrica

Máquina

Fabricante	**Linde**
Modelo	**E45 600HL TRIPLEX**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Altura de elevación	**3,10 m**
Peso operativo	**7435 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**3100 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2419 mm**
Elevación libre h2	**150 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4017 mm**
Altura del techo protector h6	**2415 mm**
Altura del asiento h7	**1292 mm**
Anchura del vehículo b1	**1454 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1159 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2901 mm**
Distancia entre ejes y	**2070 mm**
Distancia libre al suelo m1	**158 mm**
Radio de giro Wa	**2391 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**4347 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**4216 mm**

Prestaciones y mástil

Velocidad de traslación con carga	**20 km/h**

Velocidad de traslación sin carga	**20 km/h**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**5000 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**5000 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**5000 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**5000 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**5000 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**5000 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**5000 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**5000 kg**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**930 Ah**
Energía por ciclo de carga	**59,52 kWh**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.