RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

LINDE

Linde E45 600HL

Frontal eléctrica · Eléctrico · 4,5 t

Máquina

Fabricante	**Linde**
Modelo	**E45 600HL**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**4,5 t**
Altura de elevación	**3,10 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**7435 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**3100 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2419 mm**
Elevación libre h2	**150 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4017 mm**
Altura del techo protector h6	**2415 mm**
Altura del asiento h7	**1292 mm**
Anchura del vehículo b1	**1454 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1159 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2901 mm**
Distancia entre ejes y	**2070 mm**
Distancia libre al suelo m1	**158 mm**
Radio de giro Wa	**2391 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**4347 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**4216 mm**
Distancia a la carga x	**510 mm**

Prestaciones y mástil

Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 3A**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Velocidad de traslación con carga	**20 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**20 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**9 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**16 %**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**930 Ah**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**10702 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**3789 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**1233 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**3646 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.