RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

LINDE

# Linde E70

Frontal eléctrica · Eléctrico · 7 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Linde** |
| Modelo | **E70** |
| Tipología | **Frontal eléctrica** |
| Capacidad nominal | **7 t** |
| Altura de elevación | **3,45 m** |
| Alimentación | **Eléctrico** |

## Dimensiones y medidas

| | |
|---|---|
| Distancia al centro de gravedad de la carga | **600 mm** |
| Altura de elevación h3 | **3450 mm** |
| Altura del mástil replegado h1 | **2888 mm** |
| Elevación libre h2 | **150 mm** |
| Altura del mástil extendido h4 | **4545 mm** |
| Altura del techo protector h6 | **2838 mm** |
| Altura del asiento h7 | **1705 mm** |
| Anchura de vía delantera b10 | **1514 mm** |
| Longitud sin horquillas l2 | **3503 mm** |
| Distancia entre ejes y | **2300 mm** |
| Distancia libre al suelo m1 | **220 mm** |
| Radio de giro Wa | **3000 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200) | **5120 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200) | **4920 mm** |
| Distancia a la carga x | **720 mm** |

## Prestaciones y mástil

| | |
|---|---|
| Clase de tablero portahorquillas FEM | **FEM 4A** |
| Tipo de ruedas | **Superelástica** |
| Velocidad de traslación con carga | **20 km/h** |
| Velocidad de traslación sin carga | **20 km/h** |
| Capacidad de ascensión con carga | **14,9 %** |
| Capacidad de ascensión sin carga | **23 %** |

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.