RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

LINDE

Linde R20F

Retráctil · Eléctrico · 2 t

Máquina

Fabricante	**Linde**
Modelo	**R20F**
Tipología	**Retráctil**
Capacidad nominal	**2 t**
Altura de elevación	**6,25 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**4360 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**6250 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2800 mm**
Elevación libre h2	**2070 mm**
Altura del mástil extendido h4	**7000 mm**
Altura del techo protector h6	**2215 mm**
Altura del asiento h7	**1087 mm**
Longitud sin horquillas l2	**1323 mm**
Distancia entre ejes y	**1505 mm**
Distancia libre al suelo m1	**81 mm**
Radio de giro Wa	**1772 mm**
Distancia a la carga x	**449 mm**

Prestaciones y mástil

Tipo de ruedas	**Poliuretano**
Potencia del motor de tracción	**7,2 kW**
Velocidad de traslación con carga	**13 km/h**

Velocidad de traslación sin carga	**13 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**10 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**15 %**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**48 V**
Capacidad de la batería	**465 Ah**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, sin carga	**2550 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**1810 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.