RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

LINDE

# Linde X30

Frontal eléctrica · Eléctrico · 3 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Linde** |
| Modelo | **X30** |
| Tipología | **Frontal eléctrica** |
| Capacidad nominal | **3 t** |
| Altura de elevación | **3,10 m** |
| Alimentación | **Eléctrico** |
| Peso operativo | **5121 kg** |

## Dimensiones y medidas

| | |
|---|---|
| Distancia al centro de gravedad de la carga | **500 mm** |
| Altura de elevación h3 | **3095 mm** |
| Altura del mástil replegado h1 | **2218 mm** |
| Elevación libre h2 | **150 mm** |
| Altura del mástil extendido h4 | **3850 mm** |
| Altura del techo protector h6 | **2225 mm** |
| Altura del asiento h7 | **1162 mm** |
| Anchura del vehículo b1 | **1256 mm** |
| Anchura de vía delantera b10 | **1008 mm** |
| Longitud sin horquillas l2 | **2704 mm** |
| Distancia entre ejes y | **1875 mm** |
| Distancia libre al suelo m1 | **117 mm** |
| Radio de giro Wa | **2394 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200) | **4243 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200) | **4043 mm** |
| Distancia a la carga x | **449 mm** |

Prestaciones y mástil

| | |
|---|---|
| Clase de tablero portahorquillas FEM | **FEM 3A** |
| Tipo de ruedas | **Superelástica** |
| Velocidad de traslación con carga | **22 km/h** |
| Velocidad de traslación sin carga | **22 km/h** |
| Capacidad de ascensión con carga | **18,3 %** |
| Capacidad de ascensión sin carga | **31,2 %** |

## Batería y alimentación

| | |
|---|---|
| Tensión de la batería | **90 V** |
| Capacidad de la batería | **670 Ah** |

## Cargas por eje

| | |
|---|---|
| Carga por eje delantero, con carga | **7104 kg** |
| Carga por eje delantero, sin carga | **2586 kg** |
| Carga por eje trasero, con carga | **1017 kg** |
| Carga por eje trasero, sin carga | **2535 kg** |

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.