RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

LINDE

Linde X35 600

Frontal eléctrica · Eléctrico · 3,5 t

Máquina

Fabricante	**Linde**
Modelo	**X35 600**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**3,5 t**
Altura de elevación	**3,10 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**5536 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3095 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2224 mm**
Elevación libre h2	**150 mm**
Altura del mástil extendido h4	**3856 mm**
Altura del techo protector h6	**2225 mm**
Altura del asiento h7	**1162 mm**
Anchura del vehículo b1	**1356 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1060 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2709 mm**
Distancia entre ejes y	**1875 mm**
Distancia libre al suelo m1	**124 mm**
Radio de giro Wa	**2394 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 800×1200)	**4248 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**4048 mm**
Distancia a la carga x	**454 mm**

Prestaciones y mástil

Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 3A**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Velocidad de traslación con carga	**22 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**22 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**17,6 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**27,2 %**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**90 V**
Capacidad de la batería	**670 Ah**

Cargas por eje

Carga por eje delantero, con carga	**7953 kg**
Carga por eje delantero, sin carga	**2673 kg**
Carga por eje trasero, con carga	**1083 kg**
Carga por eje trasero, sin carga	**2863 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.