RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB16CN2T

Frontal eléctrica · Eléctrico · 1,6 t

Máquina

Fabricante	**Mitsubishi**
Modelo	**FB16CN2T**
Tipología	**Frontal eléctrica**
Capacidad nominal	**1,6 t**
Altura de elevación	**3,29 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**2966 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3290 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2125 mm**
Elevación libre h2	**80 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4335 mm**
Altura del techo protector h6	**2050 mm**
Altura del asiento h7	**1035 mm**
Anchura del vehículo b1	**1090 mm**
Anchura de vía delantera b10	**930 mm**
Longitud sin horquillas l2	**1846 mm**
Distancia entre ejes y	**1320 mm**
Distancia libre al suelo m1	**95 mm**
Radio de giro Wa	**1502 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3173 mm**
Distancia a la carga x	**343 mm**

Prestaciones y mástil

Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 2A**
Tipo de ruedas	**Superelástica**
Velocidad de traslación con carga	**16 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**16 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**15 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**25 %**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.