RENT4WORK

**Ficha técnica**
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

MITSUBISHI

# Mitsubishi FB16N2

Frontal eléctrica · Eléctrico · 1,6 t

## Máquina

| | |
|---|---|
| Fabricante | **Mitsubishi** |
| Modelo | **FB16N2** |
| Tipología | **Frontal eléctrica** |
| Capacidad nominal | **1,6 t** |
| Altura de elevación | **3,29 m** |
| Alimentación | **Eléctrico** |
| Peso operativo | **2957 kg** |

## Dimensiones y medidas

| | |
|---|---|
| Distancia al centro de gravedad de la carga | **500 mm** |
| Altura de elevación h3 | **3290 mm** |
| Altura del mástil replegado h1 | **2125 mm** |
| Elevación libre h2 | **80 mm** |
| Altura del mástil extendido h4 | **4335 mm** |
| Altura del techo protector h6 | **2050 mm** |
| Altura del asiento h7 | **1035 mm** |
| Anchura del vehículo b1 | **1090 mm** |
| Anchura de vía delantera b10 | **930 mm** |
| Longitud sin horquillas l2 | **2110 mm** |
| Distancia entre ejes y | **1502 mm** |
| Distancia libre al suelo m1 | **95 mm** |
| Radio de giro Wa | **1770 mm** |
| Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200) | **3441 mm** |
| Distancia a la carga x | **343 mm** |

## Prestaciones y mástil

| | |
|---|---|
| Clase de tablero portahorquillas FEM | **FEM 2A** |
| Tipo de ruedas | **Superelástica** |
| Velocidad de traslación con carga | **17 km/h** |
| Velocidad de traslación sin carga | **17 km/h** |
| Capacidad de ascensión con carga | **15 %** |
| Capacidad de ascensión sin carga | **26 %** |

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.