RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB25AN

Eléctrico · 2,5 t

Máquina

Fabricante	**Mitsubishi**
Modelo	**FB25AN**
Capacidad nominal	**2,5 t**
Altura de elevación	**3,30 m**
Alimentación	**Eléctrico**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**500 mm**
Altura de elevación h3	**3300 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2145 mm**
Elevación libre h2	**100 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4355 mm**
Altura del techo protector h6	**2240 mm**
Altura del asiento h7	**1130 mm**
Anchura del vehículo b1	**1190 mm**
Anchura de vía delantera b10	**985 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2530 mm**
Distancia entre ejes y	**1730 mm**
Distancia libre al suelo m1	**105 mm**
Radio de giro Wa	**2064 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**3805 mm**
Distancia a la carga x	**476 mm**

Prestaciones y mástil

Tipo de ruedas	**Superelástica**
Velocidad de traslación con carga	**20 km/h**

Velocidad de traslación sin carga	**20 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**15 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**25 %**

Capacidades residuales y diagrama de cargas

Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2500 kg**
Capacidad máx. a 3.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2250 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2500 kg**
Capacidad máx. a 4.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2250 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2475 kg**
Capacidad máx. a 5.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2250 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 500 mm)	**2000 kg**
Capacidad máx. a 6.000 mm (centro de gravedad 600 mm)	**2000 kg**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.