RENT4WORK

Ficha técnica
Documento generado el 23 de noviembre de 2026

MITSUBISHI

Mitsubishi FB50NH-A1

Eléctrico · 5 t

Máquina

Fabricante	**Mitsubishi**
Modelo	**FB50NH-A1**
Capacidad nominal	**5 t**
Altura de elevación	**3,30 m**
Alimentación	**Eléctrico**
Peso operativo	**8472 kg**

Dimensiones y medidas

Distancia al centro de gravedad de la carga	**600 mm**
Altura de elevación h3	**3300 mm**
Altura del mástil replegado h1	**2420 mm**
Elevación libre h2	**160 mm**
Altura del mástil extendido h4	**4345 mm**
Altura del techo protector h6	**2340 mm**
Altura del asiento h7	**1320 mm**
Anchura del vehículo b1	**1450 mm**
Anchura de vía delantera b10	**1154 mm**
Longitud sin horquillas l2	**2990 mm**
Distancia entre ejes y	**2090 mm**
Distancia libre al suelo m1	**150 mm**
Radio de giro Wa	**2434 mm**
Anchura del pasillo de trabajo Ast (palet 1000×1200)	**4291 mm**
Distancia a la carga x	**560 mm**

Prestaciones y mástil

Clase de tablero portahorquillas FEM	**FEM 4A**

Tipo de ruedas	**Superelástica**
Velocidad de traslación con carga	**18 km/h**
Velocidad de traslación sin carga	**20 km/h**
Capacidad de ascensión con carga	**3,5 %**
Capacidad de ascensión sin carga	**21,5 %**

Batería y alimentación

Tensión de la batería	**80 V**
Capacidad de la batería	**930 Ah**

Datos obtenidos de las fichas técnicas de los fabricantes.